

D级精密过压保护器 P-DA 便携式插座系列

非一般的专业插座：

- 此一体化便携式防雷插座便于非专业人员使用，用来保护后端精密的电子设备（例如：PC、ISDN网络）；
- 该便携式插座的外壳采用铝合金材料，美观大方，设计新颖，可以在同一时刻对六种终端设备一起保护；
- 特别设有儿童保护装置，而且配有主电源控制开关装置；
- 高达16A的保险丝，低残压充分保护后端精密电子设备；
- 如果出现过电压，伴有声音报警功能，由热敏元件控制的隔离装置起动，同时保证该网络电源可正常使用；
- 附加设备状态显示装置。

P-DA 6 NF
一体化便携式防雷插座，
带网络信号过滤装置
(符合德国VDE 0565 3-1标准)

P-DA 6
一体化便携式防雷插座

技术参数 P-DA 系列

型号	P-DA 6	P-DA 6 NF	P-DA 6 NF IS
保护级别	D		
最大持续工作电压	U_c	255V/50Hz	
标称放电电流(8/20μs) I_n	6.5KA		
保护水平	U_p L(N)--PE L--N	< 1500V < 1000V	
响应时间	t_A	25 ns	
后备保险装置最大值	16AgL/gG		
最大输出功率	P_{max}	3680W	
尺寸	500mm	570mm	670mm
连接线长度	1.75m	1.75m	1.95m
网络过压符合	--	DIN VDE 0565 -3-3	
符合标准	德国VDE 0675- 6-11; 2002-12 欧盟EN 61643-11; 2002-05 国际IEC 61643-1; 1998-02		
型号	标称放电电流(8/20μs) I_n		
P-DA 6	6.5KA		
P-DA 6 NF	6.5KA		
P-DA 6 NF IS	6.5KA		



P-DA 6 NF IS
一体化便携式防雷插座，
带网络信号保护过滤装置，
同时带ISDN的过电压保护器
(1进3出模式)