

D级精密过压保护器 P-DA暗墙式插座系列

用于室内第三级暗墙式防雷插座

插座单元



应用举例



一体化暗墙式精密过压保护器，
用来保护精密的电子设备，
带视觉指示功能



技术参数 P-DA 10 UP 系列

型号		P-DA 10 UP	
保护级别		D	
最大持续工作电压	U_c	255V/50Hz	
标称放电电流(8/20 μ s)	I_n	L-N/L (N) -PE L+N-PE	2.5KA 5KA
保护水平	U_p	L(N)--PE L--N	(1500V (1200V
响应时间	t_A	25ns	
后备保险装置最大值		16AgL/gG	
符合标准		德国VDE 0675- 6-11; 2002-12 欧盟EN 64643-11: 2002-05 国际IEC 61643-1; 1998-02	
型号		特点	
P-DA 10 UP		插座单元	

技术参数 P-DA 1 系列

型号	P-DA 1		P-DA 1 NF
最大持续工作电压	U_c	255V50Hz	
标称放电电流(8/20 μ s)	I_n	1.5KA	
最大放电电流(8/20 μ s)	I_{max}	6.5KA	
保护水平	U_p	L(N)--PE L--N	(1500V (1200V
响应时间	t_A	25ns	
后备保险装置最大值	16AgL/gG		
网络过滤符合	--	DIN VDE 0565 -3-3	
符合标准	德国VDE 0675- 6-11; 2002-12 欧盟EN 64643-11; 2002-05 国际IEC 61643-1; 1998-02		
型号	特点		
P-DA 1	一体化暗墙式防雷插座		
P-DA 1 NF	一体化暗墙式防雷插座。附带网络过滤装置		

优点

- ★ 一体化设计，美观大方，安装方便，便于使用和日常维护；
- ★ 带声光报警指示功能；
- ★ 如果有超载电流通过，由热敏元件控制的隔离装置自动启动，同时还保证整个网络的供电正常使用。