

专用退耦器P-ED 35、P-ED 63

当B、C级防雷器之间的安全距离不符合IEC61312-3的要求时，两级防雷器之间需加装专用退耦器，集中感应补充导体长度，作为B、C级之间的退耦器件。

技术参数 P-ED 系列

型号	P-ED 35	P-ED 63
尺寸(符合DIN43880要求1模块=17.5mm)	2模块=35.5mm	4模块=71.5mm
额定电流 I_n	35A	63A
前置保险装置最大值	35AgL/gG	63AgL/gG
额定电压 U_n	500V~/~	
标称感抗 L_n	15 μ H($\pm 20\%$)	
额定频率 f_n	50-60HZ	
短路电流强度 I_k	50kA(max)	
直流电阻 R_{dc}	> 2m Ω	
温升 ΔT	35K	
外壳材料	环保阻燃(红色强化热塑性玻璃纤维材料)	
工作温度范围	-40℃至+80℃	
保护等级	IP20	
安装方式	标准DIN 35mm导轨,符合EN50 022标准	
导体截面	10mm ² —50mm ² (单芯线、多芯线)	
符合标准	En138000 VDE 0301-1 DIN VDE0470-1	
型号	额定电流 I_n	
P-ED 35	35A	
P-ED 63	63A	

P-ED 35



P-ED 63



P-KB桥接件

P-KB双接点贯通式桥接件，对于既有B级雷电保护器，又有C级过电压保护器的组合布线连接井井有条，它作为P-BM、P-VM系列补充产品，是综合布线时的得力辅助器材。在所有常见的应用场合，使用P-KB桥接件可以方便实用地使所有“模块化雷电保护器系列”相互连接以及安装柜中的其它器件，例如漏电保护开关、小型断路器等连接。

P-KB



技术参数 P-KB 桥接件

型号	P-KB
尺寸(符合DIN43880要求17.5mm)	1TE
额定电压 U_n	600VAC/DC
额定电流 I_n	
雷电脉冲电流 $I_{imp}(10/350\mu s)$	100KA
后备保险装置最大值	125AgL/gG
短路电流强度 I_k	50kA(max)
外壳材料	环保阻燃(红色强化热塑性玻璃纤维材料)
工作温度范围	-40℃至+80℃
保护等级	IP20
安装方式	标准DIN 35mm导轨,符合EN50 022标准
导体截面	10mm ² —50mm ² (单芯线、多芯线)
符合标准	德国VDE 0675-6-11:2002-12 欧盟EN 64643-11:2002-06
型号	额定电流 I_n
P-KB	125A