



USB TO RS232 数字信号转换器

一、特点

- 兼容 USB1.1 规格
- 完全符合 RS232 规格
- 大于 1Mbps 的传输速度
- 支持远程唤醒和电源管理功能



二、概述

USB 转串口线可使你在串口 (RS232) 和 USB 口之间非常容易地建立建立可靠的连接。通过利用 USB 接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给串口 (RS232) 外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、Modem 等设备,并提供高达 230Kbps 的传输速率。(某些特殊情况下甚至可达到 1Mbps 以上的速率)。USB 转串口线和驱动程序无需对软硬件系统做任何改动就可以模拟一个串行口(通常为 COM3),传统的串行口 (RS232) 外围设备无需做任何改动即可通过 USB 口使用。产单片 (ASIC) USB 端口到串行端口通信 支持 Windows98/Me/2000/XP, AppleOS8/OS9 完全兼容 USB v1.1 和 USB CDC V1.1 规范 USB 全速连接 USB 总线直接取电,无需外接电源 支持自动握手协议 高达 1 Mbps 以上的传输速率 支持 RS232 标准串行端口 支持远程唤醒和电源管理品特征: 适合范围: 笔记本电脑、Modem、ISDN-TA、数码相机、条码扫描器、Palm、掌上电脑 PDA(WinCE 系统)、标签打印机、POS 系统、工业控制机、安全门禁系统等。甚至可组成多个 Modem 池

三、产品介绍

此 USB 转串口线可使你在串口 (RS232) 和 USB 口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用 USB 接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给串口 (RS232) 外围设备提供非常容易使用的环境。他的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、MODEM 等设备,并提供高达 230Kbps 的传输速率。(某些特殊情况下甚至可达到 1Mbps 以上的速率)。

四、功能

- *单片 (ASIC) USB 端口到串行端口通信。
- *支持 WIN98/ME/2000/XP。
- *完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范。
- *USB 全速连接。
- *USB 总线直接取电,无需外界电源。
- *支持自动握手协议。
- 高达 1Mbps 以上的传输协议
- *支持 RS232 标准的串行端口
- *支持远程呼唤和电源管理