

## 产品报价表

### 一. SPT 系列电源

型号	规格/参数	外形尺寸 (mm) 宽×深×高	重量 (Kg)	报价 (元)	备注
SPT500	48V/10A 24V/20A	482×240×88 19" 2U	约 7	900	
SPT1000	48V/20A 24V/30A			1500	
SPT1500	48V/30A 24V/50A	482×300×88 19" 2U	约 10	2300	
SPT2000	48V/40A 24V/70A	482×370×88 19" 2U	约 12	3000	
SPT2500	48V/50A 24V/80A			3800	
SPT3000	48V/60A 24V/100A	482×360×132 19" 3U	约 15	4500	
SPT4000	48V/80A		约 17	6000	

注：1. 以上报价均为不税价格，不含运费。 2. 24V 电压挡包含 24V, 28V, 32V。

### 二. SPCX 系列电源

型号	规格/参数	外形尺寸 (mm) 宽×深×高	重量 (Kg)	报价 (元)	备注
SPCX600	48V/10A 24V/20A	482×254×88 19" 2U	约 7	1200	
SPCX750	48V/15A 24V/25A			1500	
SPCX1000	48V/20A 24V/30A			2000	
SPCX1500	48V/30A	482×360×88 19" 2U	约 10	3000	
安装柜	SPCX-100AHA4	530×450×1000	约 25	1200	一体安装柜

注：1. 以上报价均为不税价格，不含运费。 2. SPCX 系列电源可选配电源与电池一体安装柜使用。也可选用 S, N, C, I 系列标准柜使用。3. 本系列电源均为带电池管理功能电源。

### 三. DUM 系列智能系统电源

#### 1. DUMQ 系列嵌入式电源系统

(本系列电源可选配我公司生产的 S, N, 系列标准柜使用。可安装电池、配线、逆变电源、直流配电等产品组成高集成度的系统综合柜)

DUMQ-4810A2 型 嵌入式电源系统			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	HDF4810A	1300	嵌入式热插拔, 软开关设计 效率≥92%
监控模块	HDF4820	1200	多种通信接口, 组网灵活实现本地和远程监控
系统插箱	DUMA2 19" 1U	1000	外形尺寸: 482 宽×260 深×132 高 (mm) 标准化设计, AC220V/15A 标准插座输入。 最大可配置: 2 台 10A 整流模块 1 台监控模块

DUMQ-4820A5 型 嵌入式电源系统			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	HDF4820A1	2200	嵌入式热插拔, 软开关设计 效率 $\geq 92\%$
监控模块	HDF48D	2500	液晶中(英)文显示, RS485/干结点通信接口, 组网灵活实现本地和远程监控
系统插箱	DUMA5 19" 3U	3000	外形尺寸: 482 宽 $\times$ 260 深 $\times$ 132 高 (mm) 最大可配置: 5 台 20A 整流模块 1 台监控模块
说明: 交流配电: 1. AC220V 1P32A 空开 $\times$ 1 路两线输入接线端 2. C 级防雷 直流配电: 1. 电池开关: 1P50A 空开 $\times$ 1 路 两组电池接线端 2. 一次下电: 1P32A 空开 $\times$ 2 3. 二次下电: 1P10A 空开 $\times$ 1 路 1P20A 空开 $\times$ 1 路			

DUMQ-4830A5 型 嵌入式电源系统			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	HDF4830A1	2500	嵌入式热插拔, 软开关设计 效率 $\geq 92\%$
监控模块	HDF48D	2500	液晶中(英)文显示, RS485/干结点通信接口, 组网灵活实现本地和远程监控
系统插箱	DUMA5 19" 3U	3000	外形尺寸: 482 宽 $\times$ 260 深 $\times$ 132 高 (mm) 最大可配置: 5 台 30A 整流模块 1 台监控模块
说明: 交流配电: 1. AC220V 1P32A 空开 $\times$ 1 路两线输入接线端 2. C 级防雷 直流配电: 1. 电池开关: 1P63A 空开 $\times$ 1 路 两组电池接线端 2. 一次下电: 1P40A 空开 $\times$ 2 3. 二次下电: 1P20A 空开 $\times$ 1 路 1P32A 空开 $\times$ 1 路			

## 2. DUMB48300A/48600A 系列柜式电源系统

DUMB-48300A 型柜式电源系统			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	DUM4830B	2800	嵌入式热插拔, 软开关设计 效率 $\geq 92\%$
监控模块	DUM48A	3500	液晶中(英)文显示, RS485/干结点通信接口, 组网灵活实现本地和远程监控, 无人职守。
配电系统柜	DUMB48300	8300	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 400 深 $\times$ 1600 高 (mm) 最大可配置: 12 台 30B 整流模块 1 台监控模块
说明: 交流配电: 三相五线输入(可选配双路市电自动切换输入), II/C 三极防雷; 总电源四极交流断路器(100A); 模块输入单极断路器(20A $\times$ 12) 直流配电: 电池熔丝 400A $\times$ 2 路; 一次下电熔丝: 100A $\times$ 10 路 二次下电空开: 63A $\times$ 2 路 32A $\times$ 2 路			

<b>DUMB-48600A 型柜式电源系统</b>			
名称	型号/规格	单价(元)	描述
整流模块	DUM4850B	<b>3500</b>	嵌入式热插拔, 软开关设计 效率 $\geq 92\%$
监控模块	DUM48A	<b>3500</b>	液晶中(英)文显示, RS485/干结点通信接口, 组网灵活实现本地和远程监控, 无人职守。
配电系统柜	DUMB48600	<b>8300</b>	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 400 深 $\times$ 1600 高 (mm) 最大可配置: 12 台 50B 整流模块 1 台监控模块
说明: 交流配电: 三相五线输入(可选配双路市电自动切换输入), II/C 三极防雷; 总电源四极交流断路器(100A); 模块输入单极断路器(20A*12) 直流配电: 电池熔丝 400A*2 路; 一次下电熔丝: 100A*10 路 二次下电空开: 63A*2 路 32A*2 路			

### 3. DUMF 系列组合式电源系统

<b>DUMF-48100 型组合式电源系统</b>			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	DUM4820	<b>1800</b>	无主均流, 可在线更换。 效率 $\geq 88\%$
监控模块	DUM48F	<b>1500</b>	数码电压/电流显示, DB15 故障外传信号接口, 完善的电池管理功能, 交直流配电一体化集成。
系统安装柜	DUMF48150	<b>1000</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 450 深 $\times$ 420 高 (mm) 最大可配置: 5 台 20A 整流模块 1 台监控模块
组合电池柜	DUM100AHA4	<b>1000</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 450 深 $\times$ 720 高 (mm)
	DUM200AHA4	<b>1200</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 540 深 $\times$ 720 高 (mm)
说明: 交流配电: 三相五线输入也可单相三线输入; 总电源三极交流断路器(50A); 模块输入开关(AC250V/16A) 直流配电: 电池空开 63A*1 路; 直流负载输出空开: 50A*1 路 32A*2 路			

<b>DUMF-48150 型组合式电源系统</b>			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	DUM4830	<b>2200</b>	无主均流, 可在线更换。 效率 $\geq 88\%$
监控模块	DUM48F	<b>1500</b>	数码电压/电流显示, DB15 故障外传信号接口, 完善的电池管理功能, 交直流配电一体化集成。
系统安装柜	DUMF48150	<b>1000</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 450 深 $\times$ 420 高 (mm) 最大可配置: 5 台 20A 整流模块 1 台监控模块
组合电池柜	DUM100AHA4	<b>1000</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 450 深 $\times$ 720 高 (mm)
	DUM200AHA4	<b>1200</b>	外形尺寸: 520 宽 $\times$ 540 深 $\times$ 720 高 (mm)
说明: 交流配电: 三相五线输入也可单相三线输入; 总电源三极交流断路器(50A); 模块输入开关(AC250V/16A) 直流配电: 电池空开 63A*1 路; 直流负载输出空开: 50A*1 路 32A*2 路			

#### 4. DUMT 特制柜式电源系统

DUMT-48100/20A 型特制柜式电源系统			
名称	型号/规格	报价(元)	描述
整流模块	DUM4820A	2000	无主均流, 可在线更换。效率 $\geq 88\%$
监控模块	DUM48H	1800	数码电压/电流显示, DB15 故障外传信号接口, 完善的电池管理功能。
系统安装柜	DUMT18	6500	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 600 深 $\times$ 1800 高 (mm)
	DUMT20	7500	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 600 深 $\times$ 2000 高 (mm)
说明: 最大可配置: 5 台 20A 整流模块 1 台监控模块; 可放置 4 只 200AH 以下的电池 交流配电: 三相五线输入也可单相三线输入; 总电源三极交流断路器 (50A); 模块输入开关 (AC250V/16A) 直流配电: 电池空开 63A*2 路; 直流负载输出空开: 50A*2 路 32A*3 路 20A*2 路 10A*3 路			

DUMT-48150/30A 型特制柜式电源系统			
名称	型号/规格	单价(元)	描述
整流模块	DUM4830A	2200	无主均流, 可在线更换。效率 $\geq 88\%$
监控模块	DUM48H	1800	数码电压/电流显示, DB15 故障外传信号接口, 完善的电池管理功能。
系统安装柜	DUMT18	6500	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 600 深 $\times$ 1800 高 (mm)
	DUMT20	7500	外形尺寸: 600 宽 $\times$ 600 深 $\times$ 2000 高 (mm)
说明: 最大可配置: 5 台 20A 整流模块 1 台监控模块; 可放置 4 只 200AH 以下的电池 交流配电: 三相五线输入也可单相三线输入; 总电源三极交流断路器 (50A); 模块输入开关 (AC250V/16A) 直流配电: 电池空开 63A*2 路; 直流负载输出空开: 50A*2 路 32A*3 路 20A*2 路 10A*3 路			

#### 四. SDC 系列 DC-DC 转换电源

名称	型号/规格	外形尺寸 (mm) 宽 $\times$ 深 $\times$ 高	报价 (元)	备注
直流转换电源	SDC500-48/24 48V 转 24V	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1400	
	SDC500-24/48 24V 转 48V	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1600	
	SDC750-48/24 48V 转 24V	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1500	
	SDC750-24/48 24V 转 48V	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1700	
双路 24V 输出 直流转换电源	SDC500-110/242	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1600	每路 10A
	SDC500-220/242	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	1800	每路 10A
双路供电 直流转换电源	SDC500-1AD2/24	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	2000	交流优先
	SDC500-2AD2/24	482 $\times$ 300 $\times$ 88 19" 2U	2200	交流优先
双路供电 转换器	SDC110	482 $\times$ 220 $\times$ 65 19" 1.5U	1700	最大 5A 手/自
	SDC220	482 $\times$ 220 $\times$ 65 19" 1.5U	1800	最大 2A 手/自